太陽光発電に関する検討

ナノ材懇第2回
資料2

前回の懇談会における議論のポイント

- ✓ 「太陽光発電」を事例に、技術シーズから課題解決までのシナリオを立てて、技術課題を整理。
- ✓ 開発フェーズの概念を取り入れ、開発目標、市場規模等の要素を俯瞰し、技術要素の最適な組合せを整理。
- ✓ 「太陽光発電」の整理を他の技術分野に適用する可能性については、事務局調整ミーティングにて検討。

[主な意見]

- ✓ 課題解決に向け、効果の大きいものを優先するという考えを基本に整理すべき。
- ✓ 世界の関連技術もポートフォリオとして整理すべき。
- ✓ 海外市場への供給やその目指す目標も見る必要がある。
- ✓ 事業としてどう海外と差別化し生き残るかというロードマップは、企業がかかり考えている。国は10年、20年後どう技術のブレイクスルーを実現するかに焦点を当てるべき。
- ✓ これまでの国の予算がどうついているか、我が国の技術が全体としてどこを目指しているのか、を知ることが重要。
- ✓ ナノ材は異分野交流可能な分野でシナジー効果が期待できる。
- ✓ コスト構造を整理して、ナノテクのインパクトが大きいところを探る必要がある。
- ✓ グリーンやライフで気づいていない技術を提案するのもミッション。

太陽光発電整理案

4期計画における課題 (Gイノベ)	対象領域	現状認識等	目標コスト・効率、クリティカルな要素等	取り組むべき技術課題 (バリューチェーン、システム、材料、デバイス)	優先度	
我が国の持続的成長	日本国内 ・電力、産業 ・家庭	<ul style="list-style-type: none"> ・電力セキュリティ ・電力価格による産業競争力への影響 ・補助金制度、買い取り制度による普及促進 ・住宅用途が約8割 ・総合サービス(設計、施工、メンテナンス) 	2030年の目標 発電効率: 7円/kWh ・コスト効率重視。(屋根面積に制約がある場合は、面積効率も重視。)	<モジュール> ・シリコン系: 低製造コスト化 ・有機系: 耐久性向上、低製造コスト化 <システム> ・安定化技術(系統連携) ・最適システム設計(モジュール、パワコン、蓄電池…) <基盤的技術> ・標準化、評価技術		
	輸出	欧米	<ul style="list-style-type: none"> ・地球温暖化対策 ・系統連携を前提としたメガソーラー建設、系統安定化 			
		中東産油国	<ul style="list-style-type: none"> ・化石資源に依存しない国づくり ・技術移転、産業創出、人材育成 			
		東南アジア、アフリカ等	<ul style="list-style-type: none"> ・電力インフラが不十分な地域が多い ・独立型電源として期待 			
新規用途の開拓		<ul style="list-style-type: none"> ・モバイル、ユビキタス、その他 				

太陽電池の材料系による比較

		シリコン系			化合物系			有機系	
		単結晶	多結晶	薄膜系	CIS系	CdTe系	Ⅲ-V族 (集光型)	色素増感	有機薄膜
実用化状況		普及段階	普及段階	普及段階	普及段階	普及段階	研究段階	研究段階	研究段階
特徴		○変換効率高い ○耐久性、信頼性に優れる △高コスト、大量生産に不向き	○単結晶より安価 △単結晶より低効率	○低コスト、量産化、大面積化 ○効率とコストのバランス ○高温下でも効率低下が少ない △結晶系と比較すると低効率	○軽量、省資源、低価格 ○量産化が容易 △In、Gaの資源制約	○低コスト、高効率 △Cdの毒性	○高効率 △高コスト	○低コスト ○意匠性 △低効率 △耐久性	○低コスト(材料が安価、塗布プロセス) ○意匠性 △低効率 △耐久性
(期待される)用途 ※だいたいの目安		住宅用 公共・産業用	住宅用 公共・産業用	公共・産業用 電力用	電力用	公共産業 電力用		公共/産業用	公共/産業用
コスト削減	製造コスト (目標)	50円/W(2025年) ※Si基板を用いた太陽電池として設定		40円/W(2025年) 200℃以下の製膜プロセス	50円/W(2025年)	50円/W(2025年)		<40円/W(2025年) 結晶系の10~数十%の製造コスト	<40円/W(2025年) 塗布プロセスで製造可
	原料コスト	単結晶が高価		Si使用量は結晶系の1/100				材料が安価	材料が安価
性能向上	変換効率 (現状及び目標値)	(モジュール)	16% 20%(2017年) 25%(2025年) ※Si基板を用いた太陽電池として設定	11% 14%(2017年) 18%(2025年)	11% 18%(2017年) 25%(2025年)	9~11%	25% 35%(2017年) 40%(2025年)	10%(2017年) 15%(2025年)	10%(2017年) 15%(2025年)
		(セル)	25% 25%(2017年) 30%(2025年) ※Si基板を用いた太陽電池として設定	15% 18%(2017年) 20%(2025年)	20% 25%(2017年) 30%(2025年)		41% 45%(2017年) 50%(2025年)	11% 15%(2017年) 18%(2025年)	5% 12%(2017年) 15%(2025年)
	長寿命化	30年(2025年) 40年(2030年)		30年(2025年) 40年(2030年)	30年(2025年) 40年(2030年)	30年(2025年) 40年(2030年)			
	大面積化			大面積で量産可能	大面積で量産可能	大面積で量産可能			大面積で量産可能

参考資料

NEDO 再生エネルギー技術白書
 NEDO 太陽光発電ロードマップ (PV2030+)
 ソーラーシステム産業戦略研究会報告書
 エネルギー新産業創造 (日経BP社)

これまでの主な太陽光発電関連の施策

出典：「太陽光発電研究開発の技術・産業・社会へのインパクトに関する追跡調査」概要(三菱総研、H23年6月)

※各省からの情報提供をもとに内閣府で一部追記

※上記以外にAP施策として宇宙太陽光、無線送電がある。

研究開発・事業化フェーズと研究開発予算（累積）

- ・ 経産省で実施の主なプロジェクトに関して、「太陽光発電研究開発の技術・産業・社会へのインパクトに関する追跡調査」等をベースに作成
- ・ 太陽電池の種類ごとの研究開発費用は、各プロジェクトの研究開発費から参考値として概算

これまでの研究開発の概況 (縦軸、横軸は2025年の目標値)

モジュール製造コスト

(円/W)

・ 経産省で実施の主なプロジェクトに関して、「太陽光発電研究開発の技術・産業・社会へのインパクトに関する追跡調査」等をベースに作成

・ 太陽電池の種類ごとの研究開発費用は、各プロジェクトの研究開発費から参考値として概算